























SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON		EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK		ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení		Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>DĚLENÉ NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>U-CROWN</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -18 do 54°C, provozní rozsah topení od -30 do 24°C, autorestart, stříbrný design vnitřní jednotky								
Poznámka: baravené provedení CH - šampaň, SL - stříbrné										
	9	GWH09UB-K6DNA4A/I CH, SL				20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	12 120
		GWH09UB-K6DNA4A/O				-	-	52	899×596×378 / 42,0	23 140
			GWH09UB-K6DNA4A	2,7 / 3,2	A++ / A++	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>35 260</b>
	12	GWH12UB-K6DNA4A/I CH, SL				21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	12 560
		GWH12UB-K6DNA4A/O				-	-	53	899×596×378 / 43,5	23 510
			GWH12UB-K6DNA4A	3,5 / 4,0	A++ / A++	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>36 070</b>
	18	GWH18UC-K6DNA4A/I CH, SL				22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	16 430
		GWH18UC-K6DNA4A/O				-	-	57	950×700×396 / 50,5	24 750
			GWH18UC-K6DNA4A	5,3 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>41 180</b>
	<b>G-TECH</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílo-stříbrný design vnitřní jednotky							
	9	GWH09AEC-K6DNA1A/I				21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	9 640
		GWH09AEC-K6DNA1A/O				-	-	52	848×596×320 / 33,5	15 260
			GWH09AEC-K6DNA1A	2,7 / 3,2	A+++ / A++	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>24 900</b>
	12	GWH12AEC-K6DNA1A/I				21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	10 440
		GWH12AEC-K6DNA1A/O				-	-	52	848×596×320 / 33,5	15 400
			GWH12AEC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>25 840</b>
<b>AMBER</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, prostorový 3D výstup vzduchu, 7 stupňů rychlosti ventilátoru (mimo 18k), elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
	9	GWH09YC-K6DNA1A/I				24-39	865×290×210 / 10,5	-	-	7 390
		GWH09YC-K6DNA1A/O				-	-	52	848×596×320 / 33,5	14 570
			GWH09YC-K6DNA1A	2,7 / 2,9	A+++ / A++	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>21 960</b>
	12	GWH12YC-K6DNA1A/I				25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	7 790
		GWH12YC-K6DNA1A/O				-	-	53	848×596×320 / 33,5	15 230
			GWH12YC-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>23 020</b>
	18	GWH18YD-K6DNA1A/I				34-43	996×301×225 / 13,5	-	-	10 570
		GWH18YD-K6DNA1A/O				-	-	57	965×700×396 / 45,0	20 990
			GWH18YD-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>31 560</b>
	24	GWH24YE-K6DNA1A/I				36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-	12 280
GWH24YE-K6DNA1A/O					-	-	60	963×700×396 / 53,0	24 280	
		GWH24YE-K6DNA1A	7,0 / 7,2	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>36 560</b>	




SÉRIE	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH		
				Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)			
<b>FAIRY</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
				GWH09ACC-K6DNA1A/I	26-37	889×294×212 / 11,0	-	-	6 210	
				GWH09ACC-K6DNA1A/O	-	-	50	782×540×320 / 27,5	12 260	
	<b>9</b>		2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>18 470</b>	
					GWH12ACC-K6DNA1D/I	26-38	889×294×212 / 11,0	-	-	6 980
					GWH12QC-K6DNA1D/O	-	-	52	848×596×320 / 31,0	13 140
	<b>12</b>		3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>20 120</b>	
					GWH18ACD-K6DNA1D/I	31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-	8 540
					GWH18QD-K6DNA1D/O	-	-	57	965×700×396 / 45,0	21 460
	<b>18</b>		5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>30 000</b>	
					GWH24ACE-K6DNA1A/I	33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-	10 580
					GWH24QE-K6DNA1E/O	-	-	57	963×700×396 / 53,5	24 830
	<b>24</b>		7,0 / 7,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>35 410</b>	
<b>LOMO</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor (mimo 24k), 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
				GWH09QB-K6DND6I/I	28-36	790×275×200 / 9,0	-	-	6 030	
				GWH09QB-K6DNB8I/O	-	-	52	776×540×320 / 29,5	8 700	
	<b>9</b>		2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>14 730</b>	
					GWH12QB-K6DND6I/I	25-37	790×275×200 / 9,0	-	-	6 470
					GWH12QB-K6DNB8I/O	-	-	52	848×596×320 / 31,0	9 130
	<b>12</b>		3,2 / 3,5	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>15 600</b>	
					GWH18QD-K6DND6B/I	34-45	970×300×224 / 13,5	-	-	8 420
					GWH18AAD-K6DNA1B/O	-	-	54	842×596×320 / 34,0	14 050
	<b>18</b>		4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>22 470</b>	
					GWH24QD-K6DND6A/I	34-44	970×300×224 / 13,5	-	-	9 040
					GWH24AAD-K6DNA1A/O	-	-	57	955×700×396 / 46,0	19 940
	<b>24</b>		6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>28 980</b>	
<b>PULAR</b>		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely v horizontálním i vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
				GWH09AGB-K6DNA1B/I	23-40	770×251×190 / 8,2	-	-	5 800	
				GWH09AGB-K6DNA1B/O	-	-	51	732×550×330 / 25,0	9 270	
	<b>9</b>		2,7 / 2,8	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>15 070</b>	
					GWH12AGC-K6DNA1A/I	23-41	849×289×215 / 10,5	-	-	6 580
					GWH12AGC-K6DNA1A/O	-	-	52	732×550×330 / 25,0	9 770
	<b>12</b>		3,2 / 3,4	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>16 350</b>	
					GWH18AGD-K6DNA1D/I	31-44	972×300×225 / 13,5	-	-	8 300
					GWH18AGD-K6DNA1D/O	-	-	53	732×550×330 / 26,5	14 780
	<b>18</b>		4,6 / 5,2	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>23 080</b>	
					GWH24AGD-K6DNA1C/I	34-48	972×300×225 / 13,5	-	-	9 760
					GWH24AGD-K6DNA1C/O	-	-	57	965×700×396 / 46,0	20 790
	<b>24</b>		6,1 / 6,4	-	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>30 550</b>	






SÉRIE	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH		
				Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)			
<b>BORA</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
				GWH09AAB-K6DNA1A/I	28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 140	
				GWH09AAB-K6DNA3A/O	-	-	52	776x540x320 / 29,0	7 910	
	<b>9</b>		2,5 / 2,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>13 050</b>	
					GWH12AAB-K6DNA1A/I	28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 720
					GWH12AAB-K6DNA3A/O	-	-	52	842x596x320 / 31,0	8 270
	<b>12</b>		3,2 / 3,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>13 990</b>	
					GWH18AAD-K6DNA1B/I	34-45	970x300x225 / 13,5	-	-	7 480
					GWH18AAD-K6DNA1B/O	-	-	54	842x596x320 / 34,0	14 050
	<b>18</b>		4,6 / 5,2	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>21 530</b>	
					GWH24AAD-K6DNA1A/I	34-44	970x300x225 / 13,5	-	-	8 720
					GWH24AAD-K6DNA1A/O	-	-	57	955x700x396 / 46,0	19 940
	<b>24</b>		6,2 / 6,4	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>28 660</b>	
<b>CONSOLE</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky								
				GEH09AA-K6DNA1F/I	23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	8 870	
				GEH09AA-K6DNA1F/O	-	-	49	782x540x320 / 27,5	13 720	
	<b>9</b>		2,7 / 2,9	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>22 590</b>	
					GEH12AA-K6DNA1A/I	25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 490
					GEH12AA-K6DNA1A/O	-	-	52	848x596x320 / 30,5	16 550
	<b>12</b>		3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>26 040</b>	
					GEH18AA-K6DNA1F/I	32-45	700x600x215 / 15,5	-	-	9 700
					GEH18AA-K6DNA1F/O	-	-	57	965x700x396 / 46,0	22 960
	<b>18</b>		5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	-	<b>SET CENA</b>	<b>32 660</b>	
	<b>DĚLENÉ JEDNOTKY U-MATCH 5</b>									
	<b>NÁSTĚNNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač							
	Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x									
	<b>24</b>			GUD71G/A-T	7,0 / 8,0	1078x246x325 / 15,0	-	-	<b>10 707</b>	
	<b>36</b>			GUD100G/A-T	10,0 / 12,0	1350x253x326 / 18,0	-	-	<b>13 471</b>	
<b>PODSTR.-PARAPETNÍ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x										
	<b>12</b>			GUD35ZD/A-T	3,5 / 4,0	870x665x235 / 25,0	-	-	<b>12 410</b>	
	<b>18</b>			GUD50ZD/A-T	5,0 / 5,5	870x665x235 / 26,0	-	-	<b>12 990</b>	
	<b>24</b>			GUD71ZD/A-T	7,0 / 8,0	1200x665x235 / 31,0	-	-	<b>16 500</b>	
	<b>30</b>			GUD85ZD/A-T	8,5 / 8,8	1200x665x235 / 31,0	-	-	<b>17 380</b>	
	<b>36</b>			GUD100ZD/A-T	10,0 / 12,0	1200x665x235 / 32,0	-	-	<b>18 790</b>	
	<b>42</b>			GUD125ZD/A-T	12,1 / 13,5	1570x665x235 / 40,0	-	-	<b>23 100</b>	
	<b>48</b>			GUD140ZD/A-T	13,4 / 15,5	1570x665x235 / 42,0	-	-	<b>25 400</b>	
	<b>54</b>			GUD160ZD/A-T	16,0 / 17,0	1570x665x235 / 42,0	-	-	<b>27 030</b>	

SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK
					Chlazení / Topení	Chlazení / Topení		Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	
kBTU	-	kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH	
<b>KAZETOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtakem 1m, bílý design								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x										
		<b>GUD35T/A-T</b>	3,5 / 4,0		33-39	570×265×570 / 17,0	-	-		9 620
		<b>TF05 panel</b>	-		-	620×4,7×620 / 3,0	-	-		4 780
	<b>12</b>	<b>GUD35T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>14 400</b>
		<b>GUD50T/A-T</b>	5,0 / 5,5		33-44	570×265×570 / 17,0	-	-		9 760
		<b>TF05 panel</b>	-		-	620×4,7×620 / 3,0	-	-		4 780
	<b>18</b>	<b>GUD50T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>14 540</b>
		<b>GUD71T/A-T</b>	7,0 / 8,0		39-43	840×240×840 / 29,0	-	-		12 290
		<b>TF06 panel</b>	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-		6 470
	<b>24</b>	<b>GUD71T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>18 760</b>
		<b>GUD85T/A-T</b>	8,5 / 8,8		41-49	840×240×840 / 29,0	-	-		13 480
		<b>TF06 panel</b>	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-		6 470
	<b>30</b>	<b>GUD85T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>19 950</b>
		<b>GUD100T/A-T</b>	10,0 / 12,0		42-50	840×240×840 / 31,0	-	-		15 410
		<b>TF06 panel</b>	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-		6 470
	<b>36</b>	<b>GUD100T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>21 880</b>
		<b>GUD125T/A-T</b>	12,1 / 13,5		42-51	840×240×840 / 33,0	-	-		17 660
		<b>TF06 panel</b>	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-		6 470
	<b>42</b>	<b>GUD125T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>24 130</b>
		<b>GUD140T/A-T</b>	13,4 / 15,5		45-52	840×240×840 / 36,0	-	-		20 190
		<b>TF06 panel</b>	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-		6 470
<b>48</b>	<b>GUD140T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>26 660</b>	
	<b>GUD160T/A-T</b>	14,5 / 17,0		48-54	840×240×840 / 36,0	-	-		22 350	
	<b>TF06 panel</b>	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-		6 470	
<b>54</b>	<b>GUD160T/A-T SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>28 820</b>	
<b>KANÁLOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtakem 1m								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GUDxxW/NhA-x										
	<b>12</b>	<b>GUD35PS/A-T</b>	3,5 / 4,0		34-41	768×200×474 / 20,0	-	-		<b>12 630</b>
	<b>18</b>	<b>GUD50PS/A-T</b>	5,0 / 5,5		36-43	1068×200×474 / 26,0	-	-		<b>14 120</b>
	<b>24</b>	<b>GUD71PS/A-T</b>	7,0 / 8,0		36-40	1368×220×474 / 31,0	-	-		<b>15 850</b>
	<b>30</b>	<b>GUD85PS/A-T</b>	8,5 / 8,8		35-42	1368×220×474 / 31,0	-	-		<b>16 130</b>
	<b>36</b>	<b>GUD100PHS/A-T</b>	10,0 / 12,0		40-46	1092×300×754 / 41,0	-	-		<b>18 010</b>
	<b>42</b>	<b>GUD125PHS/A-T</b>	12,1 / 13,5		37-42	1492×300×754 / 50,0	-	-		<b>20 730</b>
	<b>48</b>	<b>GUD140PHS/A-T</b>	13,4 / 15,5		38-43	1492×300×754 / 50,0	-	-		<b>22 600</b>
	<b>54</b>	<b>GUD160PHS/A-T</b>	16,0 / 17,0		38-44	1543×300×754 / 57,0	-	-		<b>26 260</b>







SÉRIE	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
				Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>KONDENZAČNÍ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technologie, přehřívání kompresoru, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 48°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C						
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami U-MATCH 5								
	<b>12</b>	<b>GUD35W/NhA-T</b>	3,5 / 4,0	-	-	50	887×596×378 / 37,0	<b>22 500</b>
	<b>18</b>	<b>GUD50W/NhA-T</b>	5,0 / 5,5	-	-	53	887×596×378 / 39,0	<b>23 840</b>
	<b>24</b>	<b>GUD71W/NhA-T</b>	7,0 / 8,0	-	-	52	952×698×396 / 53,0	<b>31 040</b>
	<b>30</b>	<b>GUD85W/NhA-T</b>	8,5 / 8,8	-	-	53	1002×790×427 / 60,0	<b>37 430</b>
	<b>36</b>	<b>GUD100W/NhA-T</b>	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 83,0	<b>52 870</b>
	<b>36</b>	<b>GUD100W/NhA-X</b>	10,0 / 12,0	-	-	55	940×820×530 / 89,0	<b>59 480</b>
	<b>42</b>	<b>GUD125W/NhA-X</b>	12,1 / 13,5	-	-	56	940×820×530 / 95,0	<b>62 270</b>
	<b>48</b>	<b>GUD140W/NhA-X</b>	13,4 / 15,5	-	-	57	940×820×530 / 99,0	<b>68 700</b>
	<b>54</b>	<b>GUD160W/NhA-X</b>	16,0 / 17,0	-	-	57	900×1345×412 / 112,0	<b>74 750</b>
<b>MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH</b>								
<b>U CROWN NÁSTĚNNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, stříbrný design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	<b>9</b>	<b>GWH09UB-K6DNA4A/I</b>	2,7 / 3,2	20-36	860×305×170 / 11,5	-	-	<b>12 120</b>
	<b>12</b>	<b>GWH12UB-K6DNA4A/I</b>	3,5 / 4,0	21-37	860×305×170 / 11,5	-	-	<b>12 560</b>
	<b>18</b>	<b>GWH18UC-K6DNA4A/I</b>	5,3 / 5,3	22-43	960×320×205 / 14,0	-	-	<b>16 430</b>
<b>G-TECH NÁSTĚNNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílo-stříbrný design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	<b>9</b>	<b>GWH09AEC-K6DNA1A/I</b>	2,7 / 3,2	21-39	945×293×225 / 14,0	-	-	<b>9 640</b>
	<b>12</b>	<b>GWH12AEC-K6DNA1A/I</b>	3,5 / 3,8	21-40	945×293×225 / 14,0	-	-	<b>10 440</b>
<b>AMBER NÁSTĚNNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel v H/V směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	<b>9</b>	<b>GWH09YC-K6DNA1A/I</b>	2,7 / 2,9	24-39	865×290×210 / 10,5	-	-	<b>7 390</b>
	<b>12</b>	<b>GWH12YC-K6DNA1A/I</b>	3,5 / 3,8	25-39	865×290×210 / 11,5	-	-	<b>7 790</b>
	<b>18</b>	<b>GWH18YD-K6DNA1A/I</b>	5,3 / 5,6	34-43	996×301×225 / 13,5	-	-	<b>10 570</b>
	<b>24</b>	<b>GWH24YE-K6DNA1A/I</b>	7,0 / 7,2	36-47	1101×327×249 / 16,5	-	-	<b>12 280</b>
<b>FAIRY NÁSTĚNNÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design						
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO								
	<b>9</b>	<b>GWH09ACC-K6DNA1A/I</b>	2,7 / 3,0	26-37	889×294×212 / 11,0	-	-	<b>6 210</b>
	<b>12</b>	<b>GWH12ACC-K6DNA1D/I</b>	3,5 / 3,7	26-38	889×294×212 / 11,0	-	-	<b>6 980</b>
	<b>18</b>	<b>GWH18ACD-K6DNA1D/I</b>	5,2 / 5,3	31-43	1013×307×221 / 13,5	-	-	<b>8 540</b>
	<b>24</b>	<b>GWH24ACE-K6DNA1A/I</b>	7,0 / 7,4	33-45	1122×329×247 / 16,5	-	-	<b>10 580</b>

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>LOMO NÁSTĚNNÉ R32</b>		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	7	GWH07QB-K6DNC2A/I	2,1 / 2,6		28-36	790x275x200 / 9,0	-	-	5 520
	9	GWH09QB-K6DND6I/I	2,5 / 2,8		28-36	790x275x200 / 9,0	-	-	6 030
	12	GWH12QB-K6DND6I/I	3,2 / 3,4		25-37	790x275x200 / 9,0	-	-	6 470
	18	GWH18QD-K6DND6B/I	4,6 / 5,2		34-45	970x300x224 / 13,5	-	-	8 420
	24	GWH24QD-K6DND6A/I	6,2 / 6,4		34-44	970x300x224 / 13,5	-	-	9 040
<b>PULAR NÁSTĚNNÉ R32</b>		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely v horizontálním i vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, autorestart, bílý design vnitřní jednotky							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09AGB-K6DNA1B/I	2,7 / 2,8		21-40	704x260x185 / 7,5	-	-	5 800
	12	GWH12AGC-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		22-41	779x260x185 / 8,0	-	-	6 580
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2		28-42	982x311x221 / 13,5	-	-	8 300
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5		30-46	982x311x221 / 13,5	-	-	9 760
<b>BORA NÁSTĚNNÉ R32</b>		POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GWH09AAB-K6DNA1A/I	2,5 / 2,8		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 140
	12	GWH12AAB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		28-37	773x250x185 / 8,5	-	-	5 720
	18	GWH18AAD-K6DNA1B/I	4,6 / 5,2		34-45	970x300x225 / 13,5	-	-	7 480
	24	GWH24AAD-K6DNA1A/I	6,2 / 6,4		34-44	970x300x225 / 13,5	-	-	8 720
<b>KONZOLOVÉ R32</b>		POPIS: WIFI modul, Cold Plasma generátor pro čistý vzduch, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamel ve vertikálním směru, funkce temperování na 8°C, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	9 410
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	9 900
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	10 180
<b>PODSTR.-PARAPETNÍ R32</b>		POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO									
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	10 810
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	11 420
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	12 230
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	15 020

SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY		AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY		PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
					Chlazení / Topení	Chlazení / Topení		Vnitřní jednotka	Vnitřní jednotka	
kBTU	-	kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)		
<b>KAZETOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4-cestný výstup vzduchu, 4 stupně rychlosti ventilátoru, elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtakem 0,5m, bílý design								
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO										
		<b>GKH(12)BB-K6DNA3A/I</b>	3,4 / 4,0	-	34-41	596x240x596 / 20,0	-	-		7 950
		<b>TC03 panel</b>	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-		3 870
	<b>12</b>	<b>GKH(12)BB-K6DNA3A/I SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>11 820</b>
		<b>GKH(18)BB-K6DNA3A/I</b>	4,5 / 5,0	-	35-45	596x240x596 / 20,0	-	-		8 230
		<b>TC03 panel</b>	-	-	-	670x50x670 / 3,5	-	-		3 870
	<b>18</b>	<b>GKH(18)BB-K6DNA3A/I SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>12 100</b>
		<b>GKH(24)BC-K6DNA4A/I</b>	7,1 / 8,0	-	36-45	840x240x840 / 26,0	-	-		11 980
		<b>TC04 panel</b>	-	-	-	950x60x950 / 7,0	-	-		5 810
	<b>24</b>	<b>GKH(24)BC-K6DNA4A/I SET</b>							<b>SET CENA</b>	<b>17 790</b>
	<b>KANÁLOVÉ</b>	<b>R32</b>	POPIS: 4 stupně rychlosti ventilátoru, pohodlná regulace teploty s funkcí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtakem 1m							
Poznámka: tyto vnitřní jednotky lze kombinovat pouze s venkovními jednotkami GWHD(xx)NK6LO										
	<b>9</b>	<b>GFH(09)EA-K6DNA1B/I</b>	2,5 / 2,8		31-37	700x200x615 / 21,0	-	-		<b>9 720</b>
	<b>12</b>	<b>GFH(12)EA-K6DNA1B/I</b>	3,5 / 3,9		32-39	700x200x615 / 22,0	-	-		<b>10 060</b>
	<b>18</b>	<b>GFH(18)EA-K6DNA1B/I</b>	5,0 / 5,5		33-41	900x200x615 / 26,0	-	-		<b>11 420</b>
	<b>24</b>	<b>GFH(24)EA-K6DNA1B/I</b>	7,1 / 8,0		34-42	1100x200x615 / 30,0	-	-		<b>14 610</b>
<b>KONDENZAČNÍ</b>	<b>R32</b>	POPIS: DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinační tabulky, vyhřívání kompresoru a šasí, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C								
Poznámka: tyto venkovní jednotky lze kombinovat pouze s vnitřními jednotkami FREE-MATCH										
	<b>14</b>	<b>GWHD(14)NK6LO</b>	2	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	55	899x596x378 / 43,0	<b>23 400</b>
	<b>18</b>	<b>GWHD(18)NK6LO</b>	2	5,2 / 5,4	A++ / A+	-	-	55	899x596x378 / 43,0	<b>24 370</b>
	<b>21</b>	<b>GWHD(21)NK6LO</b>	3	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	963x700x396 / 55,0	<b>29 710</b>
	<b>24</b>	<b>GWHD(24)NK6LO</b>	3	7,1 / 8,5	A++ / A+	-	-	58	1001x790x427 / 68,0	<b>36 540</b>
	<b>28</b>	<b>GWHD(28)NK6LO</b>	4	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	1001x790x427 / 69,0	<b>40 470</b>
	<b>36</b>	<b>GWHD(36)NK6LO</b>	4	10,5 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	<b>52 650</b>
	<b>42</b>	<b>GWHD(42)NK6LO</b>	5	12,0 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1087x1103x440 / 90,0	<b>60 150</b>

SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK	
kBTU	-	Chlazení / Topení kW	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	BEZ DPH	
<b>TEPELNÁ ČERPADLA</b>									
<b>VERSATI III - SPLIT R32</b>	POPIS: - dvoustupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládání přes internet pomocí aplikace, oběhové čerpadlo s možností řízení otáček, integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil, možnost regulace podle ekvitermy (+ref. místnost nebo termostat), možnost chlazení do fan coilů, ohřev teplé vody, třicestný ventil je součástí vnitřní jednotky, záruka 5 let.								
		<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	66 190	
		<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	29 020	
	<b>6</b>	<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E</b>	5.8 / 6.0	- / A+++			<b>SET CENA</b>	<b>95 210</b>	
		<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	66 400	
		<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	38 860	
	<b>8</b>	<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E</b>	7.0 / 8.0	- / A+++			<b>SET CENA</b>	<b>105 260</b>	
		<b>GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	67 230	
		<b>GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	43 380	
	<b>10</b>	<b>GRS-CQ10.0Pd/NhH-E</b>	8.5 / 9.5	- / A+++			<b>SET CENA</b>	<b>110 610</b>	
	<b>VERSATI III - ALL IN ONE R32</b>	POPIS: - dvoustupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládání přes internet pomocí aplikace, integrovaná nádrž teplé vody o objemu 185l s elektrickým dohřevem, oběhové čerpadlo s možností řízení otáček, integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil, integrovaný elektrokotel, možnost regulace podle ekvitermy (+ref. místnost nebo termostat), možnost chlazení do fan coilů, třicestný ventil je součástí vnitřní jednotky, záruka 5 let.							
		<b>GRS-CQ6.0PdG/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	113 960	
		<b>GRS-CQ6.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	52	975 x 702 x 396 / 55	29 020	
	<b>6</b>	<b>GRS-CQ6.0PdG/NhH-E</b>	5.8 / 6.0	- / A+++			<b>SET CENA</b>	<b>142 980</b>	
		<b>GRS-CQ8.0PdG/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	114 370	
		<b>GRS-CQ8.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	38 860	
	<b>8</b>	<b>GRS-CQ8.0PdG/NhH-E</b>	7.0 / 8.0	- / A+++			<b>SET CENA</b>	<b>153 230</b>	
		<b>GRS-CQ10PdG/NhH-E(I)</b>		29	460 x 860 x 318 / 62	-	-	115 110	
		<b>GRS-CQ10.0Pd/NhH-E(O)</b>		-	-	55	982 x 787 x 427 / 82	43 380	
	<b>10</b>	<b>GRS-CQ10PdG/NhH-E</b>	8.5 / 9.5	- / A+++			<b>SET CENA</b>	<b>158 490</b>	
	<b>VERSATI MONOBLOCK R32</b>	POPIS: - dvoustupňový inverterový kompresor, dotykový displej, ovládání přes internet pomocí aplikace, oběhové čerpadlo s možností řízení otáček, integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil, možnost regulace podle ekvitermy (+ref. místnost nebo termostat), možnost chlazení do fan coilů, ohřev teplé vody, možnost připojení a spínání záložního ohřevače, záruka 5 let.							
	<b>6</b>	<b>GRS-CQ6.0Pd/NhG-K</b>	5.8 / 6.0	- / A+++	-	-	58	1150 x 758 x 345 (96)	<b>77 500</b>
	<b>10</b>	<b>GRS-CQ10.0Pd/NhG-K</b>	8.8 / 10.0	- / A+++	-	-	61	1200 x 878 x 460 (151)	<b>99 730</b>
	<b>16</b>	<b>GRS-CQ16.0Pd/NhG-M</b>	14.5 / 15.5	- / A++	-	-	61	1200 x 878 x 460 (151)	<b>112 320</b>
<b>MONOBLOK OHŘÍVAČ TUV R134A</b>	POPIS: combo se dvěma kanály IN/OUT, smalt, objem nádrže 150/190 litrů, el. ohřevač 1,5 kW								
		<b>GRS-1.5/TD150ANbA-K</b>	/ 1,5	- / A	-	-	62	621 x 561 x 1760 / 92	<b>40 950</b>
		<b>GRS-1.5/TD200ANbA-K</b>	/ 1,5	- / A	-	-	62	621 x 561 x 2030 / 102.5	<b>44 220</b>
<b>OKENNÍ KLIMATIZACE</b>									
<b>COOLANI SÉRIE R32</b>	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti do 20m2 (9k) a 30m2 (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, autorestart, infra dálkové ovládání, bílý design								
	<b>9</b>	<b>GJC09AF-E6RNB3A</b>	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>13 610</b>
	<b>12</b>	<b>GJC12AG-E6RNB3A</b>	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	-	<b>14 940</b>



SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK
		Chlazení / Topení	Chlazení / Topení	Vnitřní jednotka	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Venkovní jednotka	BEZ DPH
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
MÍSTNÍ KLIMATIZÁTORY VZDUCHU								
<b>PURITY SÉRIE</b>	R290	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-16m <sup>2</sup> , funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílo-stříbrný design						
	7	GPC07AM-K5NNA2A	2,1 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	7 300
<b>PRAISE SÉRIE</b>	R290	POPIS: pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 11-18m <sup>2</sup> , funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 14,3cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design						
	9	GPC09AM-K5NNA3A	2,6 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	7 700
<b>MONA SÉRIE</b>	R290	POPIS: WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 15-24m <sup>2</sup> (10k) a 18-30m <sup>2</sup> (12k), funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design						
	10	GPC10AN-K5NNA1A	2,9 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	10 470
	12	GPC12AN-K5NNA1A	3,5 / -	A+	31-37	700x200x615 / 21,0	-	11 480
ODVLHČOVAČE VZDUCHU								
<b>FANCY SÉRIE</b>	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 115 m <sup>3</sup> /h, vhodné pro místnosti až 20m <sup>2</sup> , odpadní nádržka na 3 litry vody, časovač 2/4h, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílo-černý design					
	12	GDN12AJ-K5EBC1A	12 l/den	-	41-43	353x496x225 / 11,5	-	4 330
<b>AOVIA SÉRIE</b>	R290	L	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 145/170 m <sup>3</sup> /h, vhodné pro místnosti až 30m <sup>2</sup> , odpadní nádržka na 2,6 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílý design					
	20	GDN20BE-K5EBA1A	20 l/den	-	37-39	350x488x240 / 15,5	-	4 610
ČISTIČKY VZDUCHU								
<b>EAGLE SÉRIE</b>	POPIS: dotykové ovládání, průtok vzduchu 350 m <sup>3</sup> /h, vhodné pro místnosti do 40m <sup>2</sup> , indikátor kvality vzduchu, dvounásobná filtrace, HEPA filtr / uhlíkový filtr, 5 rychlostí ventilátoru, filtrace 360°, DC motor, příkon 32W, bílý design							
	-	GCF350ASNA	350	-	27-58	292x663x292 / 6,5	-	5 699

SÉRIE	MODEL	VÝKON	EN. TŘÍDA	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK
		kW		dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	dB (A)	Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ KLIMATIZACE</b>								
	<b>XK19</b>	Nástěnný ovladač pro ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH. Je součástí standardního balení.						<b>1 679</b>
	<b>XK76</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH vnitřním jednotkám nebo nástěnným jednotkám série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>1 514</b>
	<b>XK117</b>	Nástěnný ovladač ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH. Je součástí standardního balení.						<b>899</b>
	<b>XK75</b>	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám U-MATCH.						<b>1 999</b>
	<b>GC-H01</b>	Kabel (samec/samice) pro propojení nástěnných a konzolových FREE-MATCH vnitřních jednotek nebo nástěnných série LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE s ovladači XK19 nebo XK76.						<b>289</b>
	<b>GC-CDF</b>	Kabel (samec/samec) pro propojení kanálových, kazetových nebo podstropně parapetních vnitřních jednotek FREE-MATCH s ovladači XK19 nebo XK76.						<b>289</b>
	<b>GT2A3Ac</b>	Diagnostické zařízení pro nástěnné splitové jednotky						<b>2 999</b>
	<b>CE50-24/E</b>	Centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 16 vnitřních jednotek současně a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.						<b>2 150</b>
	<b>CE52-24/F(C)</b>	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 36 vnitřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám U-MATCH a FREE-MATCH.						<b>12 999</b>
	<b>GCC-16k</b>	Komunikační kabel k centrálnímu ovladači CE50-24/E. Množství objednávejte na počet propojených jednotek +1 ks.						<b>49</b>
	<b>GCC-36k</b>	Komunikační kabel k centrálnímu ovladači CE52-24/F(C). Množství objednávejte na počet N propojených jednotek 2N-1.						<b>49</b>
	<b>ME31-00/C4</b>	Wi-Fi modul k vnitřním jednotkám U-MATCH. Umožňuje jednotky vzdáleně ovládat chytrým telefonem nebo tabletem s připojením na Wi-Fi síť.						<b>999</b>
	<b>ME50-00/EG(M)</b>	MODBUS rozhraní pro jednotky U-MATCH. Určeno pro připojení nadřazeného systému, který využívá Modbus protokol nebo centrálního ovladače CE52-24/F(C), případně CE50-24/E.						<b>299</b>
	<b>ME30-42/E1</b>	Spínací modul pro jednotky U-MATCH. Jedná se o modul s externími kontakty pro bezpečnostní odstavení klimatizace a pro sledování chodu klimatizace a poruchy.						<b>1 080</b>
	<b>F-CATE(111200511)</b>	Katechinový filtr o rozměrech 210 x 50mm pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>
	<b>F-CARB(11012025)</b>	Aktivní uhlíkový filtr o rozměrech 210 x 50mm pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>
	<b>F-BIOL(111220081)</b>	Biologický filtr o rozměrech 210 x 50mm pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>
	<b>F-SILV(11122459)</b>	Filtr s ionty stříbra, rozměr 210 x 50mm, pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>
	<b>F-PCAT(111220071)</b>	Fotokatalytický nano filtr o rozměrech 210 x 50mm pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>
	<b>F-CATA(11012003)</b>	Katalytický filtr o rozměrech 210 x 50mm pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>
	<b>F-MITE(11122079)</b>	Filtr proti roztočům, rozměr 210 x 50mm, pro série BORA, LOMO, FAIRY, AMBER, G-TECH, U-CROWN a CONSOLE.						<b>125</b>

Změna cen vyhrazena.